

# Imprimante HP Business Inkjet 1200d



Les cartouches d'encre individuelles haute capacité en font l'imprimante couleur ayant le plus faible coût d'exploitation. L'imprimante HP Business Inkjet 1200d offre des vitesses et des rendements élevés, une qualité professionnelle, des interventions réduites et les meilleures économies dans le long terme.



Imprimante  
HP Business Inkjet 1200d

**L'imprimante HP Business Inkjet 1200d est idéale pour les individus productifs et les petites équipes de travail dans des entreprises de toute taille qui exigent des solutions d'impression rapides, fiables et conviviales.**

**Réelle rentabilité avec l'imprimante couleur HP ayant le coût d'exploitation le plus faible.**

- Quatre cartouches d'encre individuelles haute capacité augmentent le rendement et réduisent les coûts.
- Chacune des quatre cartouches d'encre de remplacement (noire 69 ml, couleur 3 x 28 ml) permet d'imprimer jusqu'à 1 750 pages<sup>1</sup>.
- Remplacez les cartouches d'encre moins souvent et bénéficiez d'un coût par page particulièrement faible.
- Réduisez les coûts de papier grâce au dispositif d'impression recto verso automatique.
- Un bac d'alimentation de 150 feuilles et un bac à papier optionnel de 250 feuilles, pour une capacité totale de 400 feuilles, réduisent considérablement le temps de rechargement.

**Sortie de grande qualité et exceptionnellement rapide.**

- Obtenez des textes noirs d'une grande netteté jusqu'à 28 ppm et des documents couleur de qualité professionnelle jusqu'à 24 ppm.
- L'architecture hautes performances (HPA™) de HP utilise les ressources du PC et de l'imprimante pour traiter plus rapidement les travaux d'impression.
- Pas de souci sur la qualité de l'image grâce à la technologie de précision HP Photorec III ou à l'impression couleur allant jusqu'à 4 800 ppp<sup>2</sup> optimisés.
- Le taux d'utilisation mensuel élevé de 6 250 pages vous permet d'imprimer tout ce que vous voulez, aussi souvent que vous le voulez.

<sup>1</sup> Impression en mode normal sur papier ordinaire avec un taux de remplissage de 5 %. Chiffres donnés à titre indicatif pour supports A4.

<sup>2</sup> Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs sur papiers photo de première qualité avec 1 200 x 1 200 ppp en entrée.

## Caractéristiques techniques

<b>Technologie d'impression</b>	Impression jet d'encre thermique HP				
<b>Buses de tête d'impression</b>	304 en noir, 912 en couleurs (304 par tête d'impression couleur), soit un total de 1 216 buses				
<b>Vitesse d'impression</b> (Jusqu'à # pages par minute)	<b>Type de document</b>	<b>Economie</b>	<b>Rapide normal</b>	<b>Normal</b>	<b>Optimisé</b>
	Textes noirs A4	28	15	9	4
	Textes avec graphiques couleur A4	24	13	8	4
	Pleine page couleur A4	8	2,5	2	0,7
	Chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document.				
<b>Vitesse du processeur</b>	240 MHz (Motorola 32 bits ColdFire 4e HPA)				
<b>Qualité d'impression</b>	Noir : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Couleur : technologie de précision HP Photorel III, impression couleur jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés sur des papiers photo de première qualité, 1 200 x 1 200 ppp en entrée				
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP ; Mac OS 9.x ou OS X v10.1 ou version supérieure ; Linux®				
<b>Systèmes d'exploitation réseau supportés</b>	Standard : Windows : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP ; Apple : Mac OS 9 (9.1 ou version supérieure), Mac OS X (10.1.5 ou version supérieure), Microsoft Windows Terminal Server Edition 4.0, Microsoft Windows 2003 Server (apparaissant appelé Microsoft Windows XP Server Terminal Services), Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services avec Citrix MetaFrame 1.8, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services avec Citrix MetaFrame 1.8, Microsoft Windows NT® et Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services avec Citrix V1.8, Microsoft Windows NT et Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services avec Citrix XP, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services En option : Novell® (compatible uniquement grâce au serveur d'impression externe Fast Ethernet HP Jetdirect en3700)				
<b>Configuration recommandée du système</b>	Windows : Windows® 98 : Pentium® 266 MHz, 32 Mo de RAM, 175 Mo d'espace disque disponible ; Windows NT® 4.0 (Service Pack 6 ou version supérieure) : Pentium 266 MHz, 64 Mo de RAM, 175 Mo d'espace disque disponible ; Windows Me : Pentium 266 MHz, 32 Mo de RAM, 175 Mo d'espace disque disponible ; Windows 2000 : Pentium 300 MHz, 64 Mo de RAM, 175 Mo d'espace disque disponible ; Windows XP : Pentium 300 MHz, 128 Mo de RAM, 175 Mo d'espace disque disponible Macintosh : Mac OS 9 (9.1 ou version supérieure) : 64 Mo de mémoire RAM ; Mac OS X (10.1.5 ou version supérieure) : 128 Mo de mémoire RAM				
<b>Mémoire</b>	32 Mo				
<b>Langages de l'imprimante</b>	PCL 3 avec Architecture Hautes Performances (HPA™) de HP				
<b>Polices de caractères</b>	8 polices intégrées, 4 pour chacune des orientations portrait et paysage : CG Times, CG Times italique, Univers, Univers italique, Courier, Courier italique, Letter Gothic, Letter Gothic italique ; assistance intégrée pour les groupes de symboles arabes et hébraïques				
<b>Taux d'utilisation mensuel</b>	Jusqu'à 6 250 pages par mois				
<b>Types de supports</b>	Papier copieur, normal, recyclé, universel, papier couché premium, papier couché à fort grammage premium, transparent premium, papier photo de première qualité, papier photo, papier professionnel pour brochures (mat et brillant), cartes et enveloppes				
<b>Surface max. d'impression</b>	209 x 342 mm				
<b>Marges d'impression</b>	Haut : 1,8 mm, gauche : 3,3 mm, droite : 3,3 mm, bas : 11,7 mm				
<b>Gestion des supports</b>	<b>Alimentation</b>	<b>Capacité</b>	<b>Grammage</b>	<b>Taille</b>	
	Bac 1	Papier ordinaire : jusqu'à 150 feuilles, enveloppes : jusqu'à 22, transparents : jusqu'à 30, étiquettes : jusqu'à 30, cartes de vœux : jusqu'à 60	Papier ordinaire : 60 à 100 g/m <sup>2</sup> , papier photo : jusqu'à 240 g/m <sup>2</sup> , enveloppes : 75 à 90 g/m <sup>2</sup> , cartes : jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, A6, B5, letter, legal, executive, enveloppes (A2, C5, C6, DL, #10, monarch), 77 x 127 mm à 216 x 356 mm	
	Bac 2	Papier ordinaire : jusqu'à 250 feuilles	Papier ordinaire : 60 à 100 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, letter, legal, executive	
	Dispositif d'impression recto verso	-	Papier ordinaire : 60 à 100 g/m <sup>2</sup> , cartes : jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, letter, legal, executive	
	<b>Sortie :</b> <b>Impression recto verso :</b>	Papier ordinaire : 150, enveloppes : 22, transparents : 30 Automatique (en standard)			
<b>Alimentation électrique</b>	Tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz).				
<b>Module d'alimentation</b>	Module d'alimentation universelle externe				
<b>Consommation électrique</b>	< 2 watts maximum (éteint), 75 watts maximum (impression)				
<b>Interface et connectivité</b>	Port USB 2.0 pleine vitesse, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284 En option : serveurs d'impression externes HP Jetdirect				
<b>Panneau de commande</b>	Panneau de commande simplifié avec DEL d'état de l'imprimante, d'état de chaque cartouche d'encre (CMJN) et tête d'impression (CMJN) ; touches « Marche », « Annuler impression » et « Reprise »				
<b>Fonctionnalités logicielles intelligentes</b>	Impression recto verso automatique, réglage rapide des tâches d'impression, minimise les marges, émulation des marges LaserJet, impression inversée, mise en page de livret, utilisation de papiers différents, pages par feuille, découpage, filigranes, impression de banderoles, image miroir, options de redimensionnement, noir et blanc, sépia, optimisation pour photocopie/télécopie, mode normal rapide pour économiser les encres couleur, information sur le niveau d'encre				
<b>Dimensions (l x p x h)</b> (hors emballage/emballé)	506 x 464 x 211 mm/601 x 510 x 324 mm				
<b>Poids</b> (hors emballage/emballé)	9,4 kg/11 kg				
<b>Environnement d'exploitation</b>	Conditions d'environnement : Température en fonctionnement : 5 à 40 °C, température en fonctionnement recommandée : 15 à 35 °C, humidité en fonctionnement : 5 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 15 à 80 % HR, température de stockage : -40 à 70 °C, humidité de stockage : 5 à 90 % HR. Niveau sonore ISO 9296 : puissance sonore : LwAd : optimisé : 5,3 B(A), normal : 6 B(A), normal rapide : 6,1 B(A), économie : 6,5 B(A), pression sonore : LpAm : optimisé : 40 dB(A), normal : 47 dB(A), normal rapide : 48 dB(A), économie : 53 dB(A)				
<b>Certifications du produit</b>	Normes de sécurité : CE (Union Européenne), NEMKO-GS (Allemagne), B mark (Pologne), GOST (Russie). Energy Star®				
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an limitée au matériel				

## Informations de commande

**C8154A** Imprimante HP Business Inkjet 1200d, quatre cartouches d'encre (noire 26,5 ml, cyan, magenta et jaune 14 ml chacune), quatre têtes d'impression (noire, cyan, magenta et jaune), dispositif d'impression recto verso automatique (extension recto verso), module d'alimentation, cordon d'alimentation, logiciels d'impression sur CD-ROM, guide de mise en route, instructions de mise en route

### Accessoires

**C8254A** Second bac à papier de 250 feuilles HP

### Consommables

**C4844AE** Cartouche d'encre noire HP n° 10 (69 ml)

**C4836AE** Cartouche d'encre cyan HP n° 11 (28 ml)

**C4837AE** Cartouche d'encre magenta HP n° 11 (28 ml)

**C4838AE** Cartouche d'encre jaune HP n° 11 (28 ml)

**C4810A** Tête d'impression noire HP n° 11

**C4811A** Tête d'impression cyan HP n° 11

**C4812A** Tête d'impression magenta HP n° 11

**C4813A** Tête d'impression jaune HP n° 11

### Connectivité

**J6035C** Serveur d'impression externe HP Jetdirect 175x (compatible USB 2.0, 10/100Base-TX)

**J7942A** Serveur d'impression externe HP Jetdirect 175x (compatible USB 2.0, 10/100Base-TX)

**J6072A** Adaptateur d'imprimante sans fil HP bt1300 Bluetooth® (pour port USB ou parallèle)

**J7951A** Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet

### Câbles

**C6518A** Câble USB HP, 2 m

**C2951A** Câble parallèle bidirectionnel conforme IEEE-1284/B HP, 2 m

**C2950A** Câble parallèle bidirectionnel conforme IEEE-1284/B HP, 3 m

### Support et service technique

**U6492A/E** HP Care Pack – intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans

**U8016PA/PE** HP Care Pack – intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an post garantie

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/fr> <http://www.hp.com/support/businessinkjet1200>



invent

©2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant les dits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.

Produit en EMOA, 12/06 5982-7325FRE