



Voici un MFP HP convivial qui permet d'optimiser votre efficacité et votre productivité. Le toner sphérique et les cartouches intelligentes permettent d'optimiser la qualité d'impression et la fiabilité. Vous pouvez obtenir davantage, grâce aux fonctions d'impression, de copie, de numérisation et télécopie sophistiquées.



Imprimante MFP HP  
LaserJet M1522n



Imprimante MFP HP  
LaserJet M1522nf

**Idéal pour les petites et moyennes entreprises qui recherchent une machine efficace et fiable pour gérer toutes les sorties monochromes avec une grande valeur ajoutée.**

**Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin à faible coût.**

Un seul appareil fiable et facile d'utilisation pour imprimer, copier, numériser et télécopier<sup>1</sup>. Profitez d'une connectivité haut débit USB 2.0 pour partager en réseau et en toute sécurité un MFP HP. Gérez les tâches complexes avec un processeur de 450 MHz et une mémoire extensible à 64 Mo. Protégez votre imprimante multifonction contre le vol avec le verrou Kensington fourni avec l'appareil. Un chargeur automatique de documents (50 feuilles) permet de gérer les télécopies, les numérisations et les copies de documents comportant plusieurs pages.

**Des performances optimales pour obtenir des documents de qualité professionnelle.**

Grâce au support intégré pour une émulation PCL 5e, PCL 6 et HP postscript niveau 3, vous pouvez imprimer des documents complexes. Images couleur de qualité supérieure avec la résolution de numérisation jusqu'à 19 200 ppp. Profitez de la numérisation couleur à plat et copiez des supports variés comme des brochures et autres documents reliés. Des fonctions de télécopie sophistiquées<sup>1</sup>, notamment la réception privée, FaxTel<sup>2</sup> et le stockage numérisé pour plus de 300 pages. Les cartouches HP permettent d'optimiser la qualité d'impression, grâce à des fonctions intelligentes intégrées.

**Optimisez votre productivité avec des vitesses accrues en termes d'impression, de copie, et d'impression de la première page.**

Le dispositif d'alimentation en toner sphérique de HP permet d'obtenir rapidement du texte et des images nets. Une vitesse d'impression et de copie jusqu'à 23 ppm pour améliorer votre productivité. La technologie HP de fusion instantanée pour une première page en moins de 9,5 secondes (hors mode économie d'énergie), soit des résultats deux fois plus rapides<sup>3</sup>. A peine quelques secondes pour lancer un travail d'impression lorsque vous quittez le mode économie d'énergie. La fonction de tri des copies par défaut vous évite de trier manuellement vos documents.

<sup>1</sup> Fonctions de télécopie disponibles uniquement sur la MFP HP LaserJet M1522nf MFP

<sup>2</sup> Un casque est nécessaire pour utiliser la fonction FaxTel

<sup>3</sup> Les études sur la qualité montrent qu'un travail d'impression classique porte sur trois à cinq pages

La technologie HP de fusion instantanée intègre une unité de fusion permettant d'imprimer plus rapidement la première page lorsque vous quittez le mode économie d'énergie.

## Spécifications techniques

<b>Technologie d'impression</b>	Laser monochrome		
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 23 ppm. Première page imprimée en noir : < 9,5 sec La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document.		
<b>Processeurs</b>	450 MHz. Motorola ColdFire® V5e		
<b>Mémoire</b>	64 Mo		
<b>Imprimer</b>	Qualité	REt, HP FastRes, HP TrueRes	
	Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp (1 200 ppp en sortie effective)	
	Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3 ;	
	Impression en mode économique	Le mode impression économique permet d'imprimer du texte avec moins de toner, impression multipage par feuille (économie de papier)	
	Polices de caractères	45 polices TrueType taille variable/35 PostScript	
	Taux d'utilisation	Jusqu'à 8000 pages par mois	
	Marges d'impression (mm)	Haut : 4 mm. Gauche : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm	
<b>Télécopier</b>	Vitesse du modem	33,6 Kbps (3 s par page)	
	Certification Télécom	Télécom : ES 203 021, FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine)	
	Mémoire de télécopie	Jusqu'à 300 pages (noir et blanc)	
	Résolution de télécopie	Standard : 203 x 98 ppp. Fine : 203 x 196 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)	
	Numérotation rapide	12	
<b>Numériser</b>	Type	A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui	
	Résolution de numérisation	Optique : Jusqu'à 1200 ppp. Amélioré : Jusqu'à 19200 ppp	
	Profondeur en bits	24 bits	
	Niveaux de gris	256	
	Version Twain	Compatible TWAIN Version 1,9	
	Zone de numérisation	Format minimal du support : Pas de minimum. Format maximal du support : 21,6 x 29,7 cm	
	Marges pour éléments numérisés	Gauche : 4 mm. Haut : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm	
<b>Copier</b>	Vitesse de copie	Jusqu'à 23 cpm (feuille simple sur dos plat, copies multiples, vitesse de copie de l'ADF jusqu'à 14,5 cpm)	
	Résolution de copie	600 x 600 ppp	
	Copies multiples	Jusqu'à 99	
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 %	
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée :</b>	<b>Capacité</b>	<b>Poids</b>
	Bac 1	feuilles : 250	60 à 163 g/m <sup>2</sup>
	Bac 2	Feuilles : 10, transparents : 10, enveloppes : 10	60 à 163 g/m <sup>2</sup>
	Chargeur automatique de documents	Feuilles : 50	60 à 90 g/m <sup>2</sup>
	<b>Sortie :</b>	Feuilles: Jusqu'à 125. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 10	
	<b>Impression recto verso :</b>	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	

## Informations de commande

<b>CC372A</b>	MFP HP LaserJet M1522n, cordon(s) d'alimentation, cartouche d'impression noire HP LaserJet (1000 pages standard en moyenne), guide de démarrage, dépliant d'assistance, CD contenant un logiciel de périphérique et un guide d'utilisateur électronique, plateau de panneau de commande, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, prise en charge de l'alimentation ADF (250 feuilles), support ADF
<b>CB534A</b>	Imprimante MFP HP LaserJet M1522nf Une imprimante MFP HP LaserJet M1522n avec des fonctions de télécopie de 33,6 Ko/s (V.34, Super G3)



## Spécifications techniques

<b>Types de supports</b>	Papier (normal, couleur, papier à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brut), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné
<b>Interface et connectivité</b>	10/100Base-T Ethernet, USB grande vitesse (compatible avec les spécifications USB 2.0)
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 ; prêt pour Windows Vista™ ; Microsoft® Windows® Edition familiale, XP Media Center, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; PC tablette XP ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; HP-UX 10.20, 11.x ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC® uniquement) ; AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Services Terminal Server. Pilotes récents disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau</b>	Via la connexion Ethernet 10/100 intégrée, prend en charge les solutions basées TCP/IP : Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ Ready, Windows Vista™-64 ; services Novell® NetWare NDPS via TCP/IP uniquement sur 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; HP Gateway (TCP/IP raw uniquement) et passerelle LPD Novell® ; Mac OS 10.3 ou supérieur ; Prise en charge de Bonjour Discovery ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC® uniquement) ; AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Services Terminal Server
<b>Configuration minimale requise</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Microsoft® Windows® XP x64 : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-32 Edition Familiale, 32 Professionnel : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-64 : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB. Mac OS X v10.3 ou supérieur ; G3 (500 MHz), G4, G5 ou processeurs Intel®, 512 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque, USB ou port réseau, lecteur CD-ROM
<b>Logiciels standard</b>	M1522n MFP : Boîte à outils HP FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 ou WIA Scan Driver, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh); M1522n MFP : Boîte à outils HP, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 ou WIA Scan Driver, HP LaserJet Fax, Assistant de configuration de télécopie HP, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh); Pilotes sur le Web : M1522n MFP : Logiciel d'installation, pilotes d'impression, logiciels de numérisation HP, Boîte à outils HP FX pour la gestion et le support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer; M1522nf MFP : Logiciel d'installation, pilotes d'impression, HP Send Fax, logiciel de numérisation HP, Boîte à outils HP FX pour la gestion et le support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP Web Jetadmin, Enterprise Installer
<b>Panneau de commandes</b>	M1522n MFP : Affichage sur 2 lignes. Boutons alphanumériques. Boutons de navigation avec deux signalisations (configuration, haut, Ok, bas, précédent, annuler), des boutons de copie (début, réduction/agrandissement, plus/moins foncé, qualité, nombre de copies), 2 boutons pour numériser (début, transfert); M1522nf MFP : Affichage de 2 lignes de texte sur LCD, touches alphanumériques, touches de navigation plus 2 DEL (Configuration, gauche, entrée, droite, annuler), touches de télécopie (démarrer télécopie, annuaire, volume, résolution, recomposition, touches directes, décalage), touches de copie (démarrer copie, recto verso, réduction/agrandissement, plus clair/plus foncé, tri, qualité, papier, nombre de copies, réglages actuels), 2 touches de numérisation (démarrer numérisation, numériser vers).
<b>Alimentation</b>	Configuration requise : Tension secteur 110 à 127 V CA ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz ( $\pm 2$ Hz), 4,5 A ; 220 à 240 V CA ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz ( $\pm 2$ Hz) 2,6 A. Consommation électrique : 410 watt maximum (en activité/impression), 325 watts maximum (en activité/copie ou numérisation), 10,5 watts maximum (prêt/veille), 0 watt (à l'arrêt)
<b>Dimensions (l x p x h)</b>	Hors emballage : 496 x 406 x 402 mm. Emballé : 600 x 500 x 505 mm
<b>Poids</b>	Hors emballage : 11 kg. Emballé : 15,6 kg
<b>Administration de l'imprimante</b>	Boîte à outils HP FX, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué (Mac uniquement)
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 32,5 °C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 10 à 80% HR. Température de stockage : -20 à 40 °C. Humidité de stockage : 0 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,5 B(A) (impression à 23 ppm), 6,8 B(A) (copie/impression ADF à 23 ppm), inaudible (prêt). Pression sonore : LpAm 52 dB(A) (en activité/impression), 53,7 dB(A) (en activité/copie ou numérisation), sans son (prêt)
<b>Certifications</b>	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 - Classe B ; EN 61000-3-2 : 2000+A2 ; EN 61000-3-3 : 1995+A1 ; EN 55024 : 1998+A1+A2 ; Titre FCC 47 CFR, Alinéa 15 Classe B 2/ICES-003, 3e édition ; GB9254-1998. Normes de sécurité : IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1 : 2001+A11 ; IEC 60825-1 : 1993+A1 : 1997+A2 : 2001/EN 60825-1 : 1994+A1 : 2002+A2 : 2001 (Produit laser/DEL de classe 1) ; GB4943-1995. ENERGY STAR : Oui
<b>Garantie</b>	Garantie limitée d'un an

## Informations de commande

Consommables	
<b>CB436A</b>	Cartouche d'impression noire HP LaserJet CB436A équipée de la technologie d'impression intelligente 2 000 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19752.
Supports d'impression	
<b>CHP110</b>	Papier pour applications bureautiques HP 80 g/m <sup>2</sup> - A4/210 x 297 mm/500 feuilles
<b>CHP210</b>	Papier d'impression HP 80 g/m <sup>2</sup> - A4/210 x 297 mm/500 feuilles
<b>CHP810</b>	Papier recyclé HP 80 g/m <sup>2</sup> - A4/210 x 297 mm/500 feuilles
Connectivité	
<b>C6518A</b>	Câble USB HP, 2 m
<b>C6520A</b>	Câble USB HP, 3 m

Service et assistance	
<b>U9811E</b>	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, garanti 3 ans
<b>U9809E</b>	HP Care Pack, retour chez HP, 3 ans
<b>U9810E</b>	HP Care Pack, échange, 3 ans
<b>U9813PE</b>	HP Care Pack, post garantie jour ouvré suivant sur site, 1 an
<b>UA152PE</b>	HP Care Pack, post garantie retour chez HP, 1 an
<b>U9812PE</b>	HP Care Pack, post garantie échange le jour suivant, 1 an
<b>UD908E</b>	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 2 ans
<b>UD906E</b>	HP Care Pack, retour chez HP, 2 ans
<b>UD907E</b>	HP Care Pack, échange le jour suivant, 2 ans
<b>UF925E</b>	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 1 an

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. ©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP n'est pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou des oublis contenus dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 11/07 4AA1-6056FRE

