



Dynamisez votre équipe de travail avec l'imprimante HP LaserJet série P2050. Créez des documents de haute qualité à 1200 ppp à des vitesses d'impression atteignant 33 ppm. Ses fonctions performantes incluent : mémoire extensible, impression recto verso automatique et gestion de réseau Gigabit.



Imprimante HP LaserJet
P2055d



Imprimante HP LaserJet
P2055dn

Idéal pour les petites équipes de travail 1-3 utilisateurs (P2055d) et 1-8 utilisateurs (P2055dn) dans les PME et les entreprises recherchant une imprimante rapide, fiable, compacte pour produire facilement des documents professionnels de haute qualité.

Produisez davantage en moins de temps grâce à cette imprimante N&B HP LaserJet haute performance.

Bénéficiez de vitesses d'impression jusqu'à 33 ppm A4 et d'une sortie de 1^{ère} page rapide depuis le mode Economie d'énergie avec la technologie de fusion instantanée. Economisez temps et papier avec l'impression recto verso automatique pratique¹. Traitez de manière rapide et précise des travaux d'impression complexes avec un processeur de 600 MHz et une mémoire extensible. Appréciez la fiabilité du partage et utilisez efficacement les ressources d'impression avec une connectivité haut débit via la gestion de réseau intégrée Gigabit². Raccordez facilement l'imprimante à votre ordinateur via le port USB 2.0 Haut débit.

Améliorez votre expérience d'impression et créez des documents de qualité professionnelle avec cette imprimante compacte.

Bénéficiez d'une qualité professionnelle constante grâce à une résolution de 1200 ppp réels avec texte net, traits fins et images précises. Les bacs papier réglables vous permettent d'imprimer facilement divers documents monochromes de tous formats de A6 à A4 (à partir de tous les bacs). Economisez un espace bureau précieux et bénéficiez d'un accès pratique à l'imprimante grâce à sa conception compacte. La cartouche d'impression du tout-en-un HP LaserJet vise la simplicité et offre des résultats superbes à chaque impression.

Appréciez la simplicité d'installation, d'utilisation et de maintenance de cette imprimante.

Le panneau de contrôle LCD offre une navigation intuitive. Le bac d'entrée 250 feuilles, le bac universel 50 feuilles et le bac 500 feuilles en option garantissent une moindre fréquence d'interruption. Gérez facilement les consommables avec HP SureSupply³. HP Web Jetadmin permet entre autres d'accéder à l'état de l'imprimante, aux alertes et paramètres de configuration. Le pilote d'impression universel HP accroît la facilité d'utilisation et la productivité. L'intelligence intégrée dans la cartouche d'impression HP facilite la gestion des consommables en générant des alertes et signalant les niveaux faibles des consommables.

¹ Impression recto verso automatique en standard sur tous les modèles

² Avec le modèle P2055dn

³ Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre
Consultez www.hp.com/learn/suresupply

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser			
Vitesse d'impression	A4 noir : Jusqu'à 33 ppm Sortie de la première page noir : < 8 secondes (en mode Prêt) La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document			
Processeurs	600 MHz, Processeur Feroceon ARM dual-issu			
Mémoire	P2055d : 64 Mo; P2055dn : 128 Mo; P2055d : Extensible jusqu'à 320 Mo via 1 logement DIMM 144 broches ouvert; P2055dn : Extensible jusqu'à 384 Mo via 1 logement DIMM 144 broches ouvert;			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp			
Qualité d'impression	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200			
Langages d'impression	HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP PostScript niveau 3 avec basculement automatique de langue			
Impression en mode économique	Mode économique (économie de toner), impression recto verso automatique (économie de papier)			
Polices de caractères	45 polices vectorielles TrueType et 35 Postscript			
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 50000 pages			
Volume de pages mensuel recommandé	750 à 3000			
Marges d'impression	haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm			
Gestion des supports	Entrée	Capacité	Poids	Taille
	Bac 1	feuilles : 50, enveloppes : 5, transparents : 75	60 à 163 g/m ² (acheminement direct du papier pour les supports spéciaux)	A4, A5, A6, B5, enveloppes (C5, DL) ; 76 x 127 à 216 x 356 mm
	Bac 2	feuilles : 250	60 à 120 g/m ² (à l'aide du bac de sortie standard)	A4, A5, A6, B5, enveloppes (C5, DL) ; 105 x 148 à 216 x 356 mm
	Bac 3 (Optionnel)	Feuilles : 500	60 à 120 g/m ² (à l'aide du bac de sortie standard)	A4, A5, A6, B5, enveloppes (C5, DL) ; 105 x 148 à 216 x 356 mm
	Sortie : Impression recto verso :	Feuilles : Jusqu'à 150. Enveloppes : jusqu'à 5. Transparents : Jusqu'à 75 Automatique (standard), A4, 60 à 105 g/m ²		
Types de supports	Papier (normal, à faible grammage, à fort grammage, ordinaire, recyclé, rugueux), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, supports épais			
Interface et connectivité	P2055d : USB 2.0 haut débit; P2055dn : USB 2.0 Haut débit, réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX;			
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 ; UNIX® ; Linux Optionnel : Microsoft® Windows® 2000 (pilotes seulement), XP Édition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 (pilotes seulement), Server 2003 ; Windows Vista®, x64 pilotes seulement) ; Mac OS X v10.2 et ultérieur ; RED HAT Linux 7.x et ultérieur ; SUSE Linux 8.x et ultérieur ; Citrix® MetaFrame® Server, Optionnel : Microsoft® Windows® 2000 (pilotes seulement), XP Édition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 (pilotes seulement), Server 2003 ; Windows Vista®, x64 pilotes seulement) ; Novell® ; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5 ; Linux ; Unix®			
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits ; Windows Vista®, 64 bits (pour Microsoft® IPv6 uniquement pris en charge sur Windows Vista®) ; Apple OS X v10.2 et ultérieur ; RED HAT Linux 7.x et ultérieur ; SUSE Linux 8.x et ultérieur ; Citrix® MetaFrame® Server, Optionnel : Microsoft® Windows® 2000 (pilotes seulement), XP Édition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 (pilotes seulement), Server 2003 ; Windows Vista®, x64 pilotes seulement) ; Novell® ; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5 ; Linux ; Unix®			
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 2000 (pilotes uniquement), XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 : 512 Mo de RAM ; 350 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Windows Vista® 32//64 bits : 512 Mo de RAM, 350 Mo d'espace disque, lecteur de CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 ; 256 Mo de RAM, 150 Mo d'espace disque, lecteur de CD-ROM, port USB			
Logiciels	Logiciels d'imprimante HP sur CD-ROM : programme d'installation/désinstallation, pilotes (HP PCL 6), boîte à outils HP pour état de diagnostic et configuration, serveur Web embarqué HP, aide, documentation			
Panneau de commandes	Ecran LCD du panneau de commande 2 lignes/16 caractères, 5 touches (flèche haut, flèche bas, sélection, retour, Annulation), 2 DEL (Attention, Prêt)			
Administration de l'imprimante	Boîte à outils HP, serveur web embarqué HP, pilotes d'impression			
Alimentation	Configuration requise : Tension d'entrée 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Consommation : 570 watts (imprimante active/en impression), 8 watts (prêt/veille), 0,4 watts (arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 2,233 kWh/semaine			
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : 365 x 368 x 268 mm Emballé : 481 x 330 x 465 mm			
Poids	Hors emballage : 10,7 kg Emballé : 13,1 kg			
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25° C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : -20 à 60° C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,8 B(A) (imprimante active/en impression), inaudible (prêt). Pression sonore : LpAm 55 dB(A) (imprimante active/en impression), inaudible (prêt)			
Certifications du produit	Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.			
Gestion de la sécurité	Pare-feu, liste de contrôle d'accès, EWS protégé par mot de passe, SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), prise en charge de certificats, authentification 802.1X (EAP-TLS, PEAP)			
Garantie	Garantie limitée à un an, retour matériel au centre de service agréé. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.			

Informations de commande

CE457A	Imprimante HP LaserJet P2055d, cartouche d'impression pré-installée HP LaserJet Black (CE505A) d'un rendement de 2300 pages max (selon la norme ISO/IEC 19752), Guide de démarrage, CD (guide de l'utilisateur, logiciel de l'imprimante), cordon d'alimentation
CE459A	Imprimante HP LaserJet P2055dn Comme CE457A plus gestion de réseau HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégrée
Accessoires	
CE464A	Bac d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles
Consommables	
CE505A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet CE505A Rendement moyen de la cartouche : 2 300 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752*
CE505X	Cartouche d'impression noire HP LaserJet CE505X Rendement moyen de la cartouche : 6 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752*
Connectivité	
Q6264A	Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds, 1,8 m
Q6275A	Adaptateur pour imprimante réseau USB HP
J7988G	Serveur d'impression HP Jetdirect en 1700 IPv4/IPv6
J7942G	Serveur d'impression HP Jetdirect en 3700 Fast Ethernet
J7951G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g
Mémoire	
CB420A	Mémoire DIMM HP 32 Mo DDR2 144 broches
CB421A	Mémoire DIMM HP 64 Mo DDR2 144 broches
CB422A	Mémoire DIMM HP 128 Mo DDR2 144 broches
CB423A	Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches
Service et assistance	
UK923E	HP Care Pack, retour entreprise, 2 ans
UK924E	HP Care Pack, retour entreprise, 3 ans
UK928E	HP Care Pack, échange jr ouvr suiv, 2 ans
UK929E	HP Care Pack, échange jr ouvr suiv, 3 ans
UK931E	HP Care Pack, support matériel sur site jr ouvr suivant, 2 ans
UK932E	HP Care Pack, support matériel sur site jr ouvr suivant, 3 ans
UK933PE	HP Care Pack, extension de garantie, retour entreprise, 1 an
UK935PE	HP Care Pack, extension de garantie, échange jr ouvr suiv, 1 an
UK936PE	HP Care Pack, extension de garantie, support matériel sur site jr ouvr suivant, 1 an

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 11/08 4AA2-1750FRE

