

# Imprimante couleur HP Officejet Pro série K8600



Gérez toutes vos impressions professionnelles - des enveloppes et lettres aux feuilles de calcul et agrandissements sur une imprimante A3+ haute performance avec options réseau et recto verso. Obtenez des impressions professionnelles pour un coût par page jusqu'à 50% inférieur à celui des lasers A4<sup>1</sup>.



Imprimante HP Officejet Pro K8600



Imprimante HP Officejet Pro K8600dn

**L'imprimante couleur HP Officejet Pro série K8600 est conçue pour les petites entreprises et travailleurs indépendants recherchant une imprimante polyvalente grande vitesse A3+ capable d'imprimer des documents professionnels de tout type à un coût par page très bas.**

**Bénéficiez d'impressions professionnelles et d'un coût par page inférieur de 50% aux imprimantes laser A4<sup>2</sup>.**

Bénéficiez d'une impression de qualité professionnelle pour un coût par page inférieur de 50% aux imprimantes laser A4<sup>2</sup>. Imprimez des documents avec du texte noir clair et net et des graphiques aux couleurs vives grâce aux encres HP Officejet ; pour une meilleure qualité, utilisez des papiers bureautiques portant le logo ColorLok. Réduisez vos coûts d'impression externes en produisant en interne des supports marketing impressionnants à fort impact. Maximisez l'efficacité de vos impressions – obtenez deux fois plus de tirages monochromes et un meilleur rapport qualité/prix avec les encres Officejet HP 88XL en option<sup>3</sup>.

**Imprimez du format carte postale aux posters A3+ sans bordure avec un dispositif polyvalent.**

Bénéficiez de la flexibilité de pouvoir imprimer tout ce que vous souhaitez – des enveloppes et documents jusqu'aux feuilles de calcul et posters – avec une imprimante A3+ ultra-polyvalente. Economisez du temps et du papier avec des options d'impression recto verso<sup>4</sup>. Créez des photos sans bordure, des couvertures de présentation et autres supports de qualité professionnelle jusqu'à 330 x 482 mm en utilisant des brochures et des papiers photo. Imprimez sur une grande variété de supports et traitez les papiers grand format jusqu'à 280 g/m<sup>2</sup> via l'alimentation arrière.

**Améliorez votre productivité avec des vitesses exceptionnelles et des options de gestion de réseau.**

Passer au niveau de productivité supérieur dans votre entreprise – imprimez des documents généraux à des débits exceptionnels de 35 ppm en noir et en couleur (format A4). Partagez les performances entre plusieurs petites équipes comptant jusqu'à cinq utilisateurs avec le réseau HP Jetdirect<sup>4</sup>. Bénéficiez d'opérations rapides et faciles grâce à des contrôles intuitifs et de toute la fiabilité que vous pouvez attendre de HP.

<sup>1</sup> Comparé à la majorité des imprimantes laser à moins de 300 \$

Pour plus de détails, visitez [www.hp.com/go/OJProK8600](http://www.hp.com/go/OJProK8600)

Coût par page Officejet calculé pour les cartouches Officejet HP 88XL (non fournies, vendues séparément).

<sup>2</sup> Comparé à la majorité des imprimantes laser d'un prix < 300 dollars

Pour plus de détails, visitez le site [www.hp.com/go/OJProK8600](http://www.hp.com/go/OJProK8600)

Le coût par page Officejet calculé pour les cartouches Officejet HP 88XL (non fournies, vendues séparément)

<sup>3</sup> Comparé aux cartouches d'encre noire HP 88 Officejet ; cartouches d'encre HP grande capacité non fournies ; à acheter séparément

<sup>4</sup> En standard avec K8600dn, en option avec K8600.

## Spécifications techniques

<b>Technologie d'impression</b>	Impression jet d'encre thermique HP		
<b>Busés de la tête d'impression</b>	1056 busés d'encre noire, 1056 busés d'encre couleur		
<b>Types d'encre</b>	Encre pigmentée (noire), encre teintée (couleur)		
<b>Vitesse d'impression</b>	<b>Type de document</b>	<b>Brouillon</b>	<b>Normale</b>
	<b>Texte noir, A4</b>	Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 15 ppm
	<b>Texte noir, A3</b>	Jusqu'à 12,5 ppm	Jusqu'à 5,8 ppm
	<b>Textes avec graphiques couleur, A4</b>	Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 14,5 ppm
	Vitesses d'impression mesurées après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO. Pour plus de détails, voir le site <a href="http://www.hp.com/go/ojnotes">http://www.hp.com/go/ojnotes</a>		
<b>Vitesse ISO</b>	Noir: Jusqu'à 13 ppm, Couleur: Jusqu'à 10 ppm		
<b>Processeurs</b>	ARM946, 192 MHz		
<b>Qualité d'impression</b>	Noir: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp. Couleur: Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs et 1 200 ppp en entrée		
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.3.9 ; Mac OS X v10.4 ou version supérieure ; Novell® NetWare 5.x, 6.x ; Avec Microsoft® Windows® 2000, certaines fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles. Optionnel: Prend en charge toutes les versions ordinateur de bureau et serveur de Linux, y compris SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2) ; Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0) ; PC Linux OS (2006.0, 2007.0) ; IGOS (1.0) ; Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10) ; Le pilote d'impression le plus récent est disponible sur le site Web d'assistance HP : <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>		
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP 32 bits/64 bits, Windows Vista® ; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4 ; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Optionnel: Via les serveurs d'impression HP Jetdirect : Windows® 2000, XP Ed. Familiale, XP Professionnel ; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; Mac OS X v 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x ; RED HAT Linux 9.0 et supérieur ; SuSE Linux 8.1 et supérieur ; Debian 3.0 et supérieur ; Slackware 8.1 et supérieur ; Linspire 1.3 et supérieur		
<b>Configuration minimale du système</b>	Microsoft® Windows® 2000 (SP4) : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 128 Mo de RAM, 150 Mo d'espace disque disponible, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5 ; Microsoft® Windows® XP Ed. Familiale et XP Professionnel (32 bits) : processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 128 Mo de RAM, 300 Mo d'espace disque disponible ; Microsoft® Windows® XP Professional x64 : Processeur AMD Athlon™ 64 ou Opteron™, processeur Intel® Xeon® ou Pentium® avec prise en charge Intel® EM64T, 128 Mo de mémoire RAM, 270 Mo d'espace disque libre ; Windows Vista® : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz, 512 Mo de mémoire RAM, 730 Mo d'espace libre sur le disque dur, Microsoft® Internet Explorer 7 ; lecteur CD-ROM, port USB (avec Microsoft® Windows® 2000 (SP4) et XP x64 - certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles)		
<b>Mémoire</b>	32 Mo, maximum: 32 Mo		
<b>Langages d'impression</b>	PCL 3, PCL 3 GUI		
<b>Cycle d'utilisation (mensuel, A4)</b>	Jusqu'à 6250 pages		
<b>Types de supports</b>	Papier (jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes de vœux, transparents		
<b>Zone d'impression minimale</b>	76 x 127 à 330 x 483 mm		
<b>Marges d'impression</b>	A4: haut: 3 mm, gauche: 3,3 mm, droite: 3,3 mm, bas: 12 mm. A3: haut: 20 mm, gauche: 5 mm, droite: 5 mm, bas: 12 mm. Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 330 x 483 mm)		
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée:</b>	<b>Capacité</b>	<b>Poids</b>
	<b>Bac 1:</b>	feuilles : 250	60 à 286 g/m <sup>2</sup> (y compris papier ordinaire et papier photo)
	<b>Module recto verso:</b>		A3+, A3, A4, B4
	<b>Sortie:</b>	Feuilles: Jusqu'à 150 Enveloppes: Jusqu'à 100	
	<b>Taille:</b>	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), personnalisé: 76 x 127 à 330 x 483 mm	
<b>Alimentation</b>	Configuration requise: Tension secteur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) Module d'alimentation: Module d'alimentation universelle externe Consommation électrique: 80 watts maximum, 30 watts maximum (en activité/impression), 6 watts maximum (prêt), 1 watt maximum (arrêt)		
<b>Interface et connectivité</b>	Optionnel: Serveurs d'impression externes HP Jetdirect		
<b>Panneau de commandes</b>	2 boutons sur le panneau de commande (Annuler, Reprendre) ; Témoins d'état		
<b>Logiciels fournis</b>	Logiciel d'installation de l'imprimante sur CD-ROM		
<b>Dimensions (l x p x h)</b>	Hors emballage: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)		
<b>Poids</b>	Hors emballage: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn) ; Emballé: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)		
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température de fonctionnement: 5 à 40 °C, Température de fonctionnement recommandée: 15 à 35° C, Humidité en fonctionnement: 15 à 80% HR, humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80% HR, température de stockage: -40 à 60 °C, humidité de stockage: 15 à 90 % HR, normes acoustiques ISO 9296: : LwAd6, 1 B(A) (impression en mode par défaut) ; 6,4 B(A) (en impression à 24 ppm) ; LpAm54 dBA (par défaut), 57 dBA (impression à 24 ppm)		
<b>Certifications</b>	Certifications de compatibilité électromagnétique: FCC Titre 47 CFR Partie 15 Classe B (Etats-Unis), C-tick (Australie et Nouvelle-Zélande), VCCI (Japon), CE (Union européenne), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (Chine), MIC (Corée) Sécurité: Certification EN 60950/IEC 950 (international), agrément UL (Etats-Unis), CSA (Canada), certifié GS (Allemagne), marquage CE (Europe), NOM-NYCE (Mexique), CCC S&E (Chine), GOST (Russie), BSMI (Taiwan)		
<b>Durée de vie des consommables</b>	Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ou l'emballage du produit.		
<b>Garantie</b>	Garantie standard d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.		

<http://www.hp.com>



## Informations de commande

<b>CB015A</b>	Imprimante couleur HP Officejet Pro K8600, cartouches d'encre HP 88 Officejet (noir, cyan, magenta, jaune), têtes d'impression HP 88 Officejet (noir et jaune, magenta et cyan), logiciel d'impression et manuel d'utilisation sur CD-ROM, instructions de mise en route, câble d'alimentation, garantie et instructions de sécurité
<b>CB016A</b>	Comme K8600, avec gestion de réseau embarquée HP Jetdirect et accessoire d'impression recto verso automatique HP

### Accessoires

<b>CB017A</b>	Accessoire d'impression recto verso automatique HP Inkjet
<b>J6035D</b>	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x
<b>J7951A</b>	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
<b>J7942A</b>	Serveur d'impression HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
<b>C6518A</b>	Câble USB HP, 2 m

### Consommables

<b>C9391AE</b>	Cartouche d'encre Officejet cyan HP 88XL
<b>C9392AE</b>	Cartouche d'encre Officejet magenta HP 88XL
<b>C9393AE</b>	Cartouche d'encre Officejet jaune HP 88XL
<b>C9396AE</b>	Cartouche d'encre Officejet noire HP 88XL
<b>C9381A</b>	Tête d'impression Officejet noire et jaune HP 88
<b>C9382A</b>	Tête d'impression Officejet cyan et magenta HP 88
<b>Q6594A</b>	Papier jet d'encre mat professionnel HP (100 feuilles A3, 297 x 420 mm)
<b>C6821A</b>	Papier jet d'encre brillant supérieur HP (50 feuilles, A3, 297 x 420 mm)
<b>Q2525A</b>	Papier jet d'encre brillant supérieur, plié en trois HP (50 feuilles, A4, 210 x 297 mm)

### Assistance et services

<b>UG076E</b>	HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
<b>UG199E</b>	HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans
<b>UG279E</b>	HP Care Pack, service de retour au dépôt, 3 ans, UG279E : Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie, Europe de l'Est, Slovaquie, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie seulement. UG076E/UG199E : reste de l'Europe).

Pour consulter la liste complète des consommables, supports et accessoires, reportez-vous au site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com>

